Vorführgeräte

METTLER TOLEDO Vorführgeräte

100 % geprüft

Viele neuwertige Vorführgeräte erhalten Sie jetzt **bis zum 18.12.2021 zum Vorteilspreis** – selbstverständlich mit voller Gewährleistung.
Schnell sein lohnt sich, denn es stehen in vielen Fällen nur Einzelstücke zur Verfügung!

Auf Wunsch führen wir Ihnen gerne unsere Produkte bei einer Live- oder Online-Demo vor. **Fragen Sie uns!**

	Übersicht	Seite
1	**Laborwaagen**	2
1.1	Semimikro- / Mikrowaagen	2
1.2	Analysenwaagen	2
1.3	Präzisionswaagen	5
1.4	Spezialwaagen – Zubehör	7
2	**Halogen-Feuchtigkeitsmessgeräte**	9
3	**Titratoren**	10
3.1	Titratoren – Zubehör	12
4	**Digitale Dichtemessgeräte und Refraktometer**	13
5	**Messgeräte und Sensoren für pH-Wert, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff und Ionenkonzentrationen**	15
5.1	Tischmessgeräte	15
5.2	Handmessgeräte	16
6	**UV/VIS-Spektralphotometer**	17
6.1	UV/VIS-Spektralphotometer – Zubehör	18
7	**Automatische Schmelz- und Tropfpunktmessgeräte**	19
8	**Pipetten**	20
8.1	Manuelle Pipetten	20
8.2	Elektronische Pipetten	24
9	**Thermische Analyse / Materialcharakterisierung**	27
10	**AutoChem**	29
○	Formular zur Angebotsanfrage	31

METTLER TOLEDO

1 Analysen-, Präzisions- und Mikrowaagen

1.1 Semimikro- / Mikrowaagen

Abbildung	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30355537	XPR56/M XPR Mikroanalysen-waage	Höchstlast: 52 g Ablesbarkeit: 0,001 µg Wiederholbarkeit (typisch): 0,0007 µg Mindestgewicht (USP), Typisch: 1,4 mg Abmessungen der Waagschale (BxT): 40 mm x 40 mm

*Abb. teils ähnlich

1.2 Analysenwaagen

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30591935	XPR226DRQ XPR Automatikwaage	Höchstlast: 121 g / 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg / 0,005 mg Wiederholbarkeit (bei 5 % Last): 0,01 mg Mindesteinwaage (USP), Typisch: 10 mg Automatisierte Mindesteinwaage: 0,7 mg Einschwingzeit: 2 s Justierung: Intern / proFACT
	30532249	XPR106DUH/M XPR Analysenwaage	Höchstlast: 41 g / 120 g Ablesbarkeit: 0,002 mg / 0,005 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,005 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 6 mg Justierung: Intern / proFACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 64 mm x 56 mm
	30355415	XPR205DR XPR Analysenwaage	Höchstlast: 81 g / 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg / 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30355417	XPR205DR/M XPR Analysenwaage	Höchstlast: 81 g / 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg / 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30355413	XPR205/M XPR Analysenwaage	Höchstlast: 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30594485	XPR225DR/M XPR Analysenwaage	Höchstlast: 121 g / 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg / 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / proFACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30594483	XPR225DR XPR Analysenwaage	Höchstlast: 121 g / 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg / 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / proFACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30469154	XPR305D5 XPR Analysenwaage	Höchstlast: 320 g Ablesbarkeit: 0,05 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,06 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 41 mg Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30087700	XPE205DR XPE Analysenwaage	Höchstlast: 81 g / 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg / 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / proFACT Advanced Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30087653	XPE205 XPE Analysenwaage	Höchstlast: 220 g Ablesbarkeit: 0,01 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,015 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 mg Justierung: Intern / proFACT Advanced Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30087724	XSE204 XSE Analysenwaage	Höchstlast: 220 g Ablesbarkeit: 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,07 mg (10 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 82 mg Justierung: Intern / proFACT Advanced Abmessungen der Waagschale (BxT): 78 mm x 73 mm
	30133523	MS204TS/00 MS-TS Analysenwaage	Höchstlast: 220 g Ablesbarkeit: 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,1 mg (100 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 0,16 g Justierung: Intern / FACT Waagschalendurchmesser: 90 mm
	30133522	MS104TS/00 MS-TS Analysenwaage	Höchstlast: 120 g Ablesbarkeit: 0,1 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,1 mg (100 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 0,16 g Justierung: Intern / FACT Waagschalendurchmesser: 90 mm
	11142056	MS105 MS Analysenwaage	Höchstlast: 120 g Ablesbarkeit: 0,01 mg Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,04 mg (100 g) Mindestgewicht (USP), Typisch: 30 mg Justierung: Intern / FACT Waagschalendurchmesser: 80 mm

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

1.2 Präzisionswaagen

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30317501	XSR4001S XSR Präzisionswaage	Höchstlast: 4.100 g Ablesbarkeit: 0,1 g Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 80 mg (2 kg) Mindestgewicht (USP), Typisch: 82 g Justierung: Intern / proFACT Advanced Abmessungen der Waagschale (BxT): 223 mm x 190 mm
	30316446	XPR303SN XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 310 g Ablesbarkeit: 1 mg Wiederholbarkeit (typisch): 0,9 mg Mindestgewicht (USP), Typisch: 1 g Abmessungen der Waagschale (TxB): 127 mm x 127 mm
	30316525	XPR603SDR XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 120 g / 610 g Ablesbarkeit: 1 mg / 10 mg Wiederholbarkeit (typisch): 0,8 mg / 4 mg Mindestgewicht (USP), Typisch: 1,6 g Abmessungen der Waagschale (TxB): 127 mm x 127 mm
	30316540	XPR603SN XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 610 g Ablesbarkeit: 1 mg Wiederholbarkeit (typisch): 0,9 mg Mindestgewicht (USP), Typisch: 1 g Abmessungen der Waagschale (TxB): 127 mm x 127 mm
	30316990	XPR5003S XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 5,1 kg Ablesbarkeit: 1 mg Wiederholbarkeit (typisch): 1 mg Mindestgewicht (USP), Typisch: 2 g Abmessungen der Waagschale (TxB): 127 mm x 127 mm
	30317428	XPR6002S XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 6,1 kg Ablesbarkeit: 10 mg Wiederholbarkeit (typisch): 8 mg Mindestgewicht (USP), Typisch: 8,2 g Abmessungen der Waagschale (TxB): 172 mm x 205 mm
	30317458	XPR6002SDR XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 1,2 kg / 6,1 kg Ablesbarkeit: 10 mg / 100 mg Wiederholbarkeit (typisch): 8 mg / 60 mg Mindestgewicht (USP), Typisch: 10 g Abmessungen der Waagschale (TxB): 172 mm x 205 mm

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30317542	XPR16001L XPR Präzisionswaage	Höchstlast: 16.100 g // Ablesbarkeit: 0,1 g Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 80 mg (5 kg) Mindestgewicht (USP), Typisch: 82 g Justierung: Intern / proFACT Advanced Abmessungen der Waagschale (BxT): 360 mm x 280 mm
	30029883	ME4001 ME Präzisionswaage	Höchstlast: 4.200 g // Ablesbarkeit: 0,1 g Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,01 g (2 kg) Mindestgewicht (USP), Typisch: 140 g Justierung: Intern Abmessungen der Waagschale (BxT): 180 mm x 180 mm
	30133531	MS4002TS/00 MS-TS Präzisionswaage	Höchstlast: 4.200 g // Ablesbarkeit: 0,01 g Wiederholbarkeit (Prüfgewicht): 0,01 g (2 kg) Mindestgewicht (USP), Typisch: 14 g Justierung: Intern / FACT Abmessungen der Waagschale (BxT): 200 mm x 170 mm

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

1.4 Spezialwaagen und Zubehör

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30279276	Komparator XPR6U	OIML-Klasse: M1;M2;M3;F1;E1;F2;E2 Justierung: Intern / ProFACT Höchstlast: 6,1 g Ablesbarkeit: 0,1 µg Wiederholbarkeit, typisch: 0,15 µg Garantierte Wiederholbarkeit: 0,25 µg Mindestgewicht (USP) Typisch: 0,3 mg
	11107767	Antistatik-Kit Universal	
	30521821	Antistatik-Kit integrierbar, Standard	
	11107761	Antistatik-Kit XP	
	30090337	Kompakt Antistatic Kit XP, XPE, XSE	
	30499860	Kompakt-Ionisator USB mit Adapter	
	30460823	Ionisator-Modul XPR Analytical	
	99452523	Antistatiktrafo ohne Elektrode	
	99452525	Antistatik-Elektrode	Höhe ca. 300 mm
	99452526	Antistatik-Elektrode	Höhe ca. 320 mm
	11140161	U-Elektrode klein	
	11107764	U-Elektrode Universal	
	30005906	Q2 Powder Dosing Unit	
	30008317	QL2 Pump Module	

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30215407	EasyScan Flex	
	99452523	EasyScan USB	
	12122381	Zweitanzeige Laborwaagen	Schnittstellen: RS232 Abmessungen (BxHxT): 160 x 70 x 40 mm
	21900608	LV11	• Automatische Förderung / Separator • Tabletten und Kleinteile • Waagengesteuert • Geschwindigkeit einstellbar
	11124301	USB-P25/01 Drucker	Druckgeschwindigkeit: 2,3 Zeilen pro Sekunde Druckmaterial: Standardpapier (Papier, Endlosetiketten) Schnittstellen: USB Druckeinheit: Punktmatrix, 24 Zeichen/Zeile.
	11124303	RS-P26/01 Drucker	Druckgeschwindigkeit: 2,3 Zeilen pro Sekunde Schnittstellen: RS232 Abmessungen (BxTxH): 120 mm x 203 mm x 73 mm Druckeinheit: Punktmatrix, 2,3 Zeilen/Sekunde Integrierte Echtzeituhr; Nullstellen/Tarieren-Taste
	11124304	RS-P28/01 Drucker	Druckgeschwindigkeit: 2,3 Zeilen pro Sekunde Schnittstellen: RS232 Druckeinheit: Punktmatrix, 24 Zeichen/Zeile Integrierte Echtzeituhr; Nullstellen/Tarieren-Taste
	30237290	P-52RUE Drucker	Druckgeschwindigkeit: 10 mm pro Sekunde Schnittstellen: RS232; USB; Ethernet Druckeinheit: Punktmatrix
	30094674	P-58RUE Drucker	Druckgeschwindigkeit: 100 mm pro Sekunde Schnittstellen: RS232; USB; Ethernet Abmessungen (BxHxL): 130 mm x 88 mm x 220 mm Druckeinheit: Streifendrucker, 24 Zeichen/Zeile Zusätzliche Funktionen: Alphanumerische Proben-ID-Eingabe; Barcodegenerierung; Statistik, Summieren, Rezeptieren; Einzel-etikettendruck (mit Barcode) Integrierte Echtzeituhr;

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

2 Halogen-Feuchtigkeitsmessgeräte

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30216101	HC103 Moisture Analyzer	Wiederholbarkeit 2 g / 5 g: 0,1 % / 0,015 % Trocknungsprogramme: Standard; Schnell; Schritte Ablesbarkeit: 0,01 % MC Speicher (2): 20 Methoden; 100 Ergeb.
	30237200	HE73 Moisture Analyzer	Wiederholbarkeit 2 g / 5 g: 0,15 % / 0,05 % Trocknungsprogramme: Standard; Schnell; Schritte Ablesbarkeit: 0,01 % MC Speicher (2): 2 Methoden; 1 Ergebnis
	30019875	HX204 Moisture Analyzer	Wiederholbarkeit 2 g / 10 g: 0,05 % / 0,01 % Trocknungsprogramme: Schritte; Schonend; Standard; Schnell; Schritte Ablesbarkeit: 0,001 % MC Speicher (2): 300 Methoden; 3000 Ergebnisse
	30019876	HS153 Moisture Analyzer	Wiederholbarkeit 2 g / 10 g: 0,05 % / 0,01 % Trocknungsprogramme: Schonend; Standard; Schnell; Schritte Ablesbarkeit: 0,01 % MC Speicher (2): 100 Methoden; 3000 Ergebnisse

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

3 Titratoren

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30060043	EasyPlus Titrator Easy CI	Anwendungstyp: Potentiometrisch Anzahl Titrationsmethoden: 1 Benutzeroberfläche: iTitrate Benutzerrechtemanagement: Nein Bürette: EasyPlus Bürette 20 mL (enthalten)
	30470855	EasyPlus Titrator Easy EPM	Anwendungstyp: Potentiometrisch Unterstützte Rührwerksmotoren: EasyStir GT (enthalten) Benutzeroberfläche: iTitrate Benutzerrechtemanagement: Nein Bürette: EasyPlus Bürette 20 mL (enthalten)
	30470856	EasyDose	Anwendungstyp: Probenvorbereitung Optionen: Drucker USB-P25; EasyWheel Benutzeroberfläche: iTitrate PC-Software: Nein Bürette: Bürette EasyPlus 50 ml (enthalten)
	30060051	Sodium Analyzer Easy NA	Anwendungstyp: Spezifische Natrium-bestimmung Anzahl Titrationsmethoden: 3 Messsensor: DX222-Na Referenzsensor: DX205-SC
	30252663	C30SD Compact Titrator	Anwendungstyp: KF Coulometrisch Anbindung an Barcode-Leser: Ja Anbindung an Drucker: Ja Anzahl Tasks: 10 Anzeige: 5,7" (145 mm) farbiger VGA-Touchscreen Benutzeroberfläche: OneClick
	30252662	C30SX Compact Titrator	Anwendungstyp: KF Coulometrisch Anbindung an Barcode-Leser: Ja Anbindung an Drucker: Ja Anzahl Tasks: 10 Anzeige: 5,7" (145 mm) farbiger VGA-Touchscreen Benutzeroberfläche: OneClick
	30267117	G10S Compact Titrator	Anwendungstyp: Potentiometrisch Anbindung an Barcode-Leser: Ja Anbindung an Drucker: Ja Anzahl Tasks: 10 Anzeige: 5,7" (145 mm) farbiger VGA-Touchscreen Benutzeroberfläche: OneClick

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30252667	V30S Compact Titrator	Anwendungstyp: KF Volumetrisch Anbindung an Barcode-Leser: Nein Anbindung an Drucker: Ja Anzahl Tasks: 1.000 Anzeige: 5,7" (145 mm) farbiger VGA-Touchscreen Benutzeroberfläche: OneClick
	30252672	T5 Excellence Titrator	Automatisierung: Rondolino, InMotion Terminal: Farb-Touchscreen mit StatusLight Anwendungstyp: Potentiometrisch; Konduktometrisch; Thermometrisch; KF Volumetrisch; KF Coulometrisch Hot Plug & Play: Ja PC Software: LabX Express und Server Benutzeroberfläche: OneClick Benutzerrechtemanagement: Vollständig flexibel
	30252675	T7 Excellence Titrator	Optionale Automatisierung: Rondolino, InMotion Terminal: Farb-Touchscreen mit StatusLight Anwendungstyp: Potentiometrisch; Konduktometrisch; Thermometrisch; KF Volumetrisch; KF Coulometrisch Hot Plug & Play: Ja PC Software: LabX Express und Server Benutzeroberfläche: OneClick Benutzerrechtemanagement: Vollständig flexibel
	51109011	Excellence Titrator T70 Terminal	Automatisierung: InMotion, Stromboli Bürette: muss separat bestellt werden Sensorkarten: max. 2 (1 wird mitgeliefert) Terminal: integriert Interner Bürettenantrieb: 1 Optionale Dosiereinheiten (Max.): 3

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

3.1 Titratoren – Zubehör

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30094120	Autosampler InMotion Flex 100 mL	Durchsatz 25-mL-Fläschchen: 50 Durchsatz 80-mL-Becher: 27 Durchsatz 100-mL-Becher: 18 Durchsatz 180-mL-Becher: 15 Durchsatz 250-mL-Becher: 11
	30094122	Base InMotion Pro	Rackdurchmesser: 42 cm Anzahl der Proben/Probengefäße ml 182/25; 69/80; 34/100; 23/180 PowerShower™-Spülung: Ja
	30407500	InMotion KF Flex Oven Autosampler (10 mL)	Kompatible Titratoren: Excellence-Titratoren (T7 und T9), Compact-Titratoren (C30SX, C30SD, V30S) Integrierter digitaler Gasflussmesser: Ja LabX® Titration Express / Server: Ja Maximale Anzahl Proben pro Serie: 120 Temperaturbereich: 40 °C–280 °C
	30407502	InMotion KF Pro Oven Autosampler (10 mL)	Kompatible Titratoren: Excellence-Titratoren (T7 und T9), Compact-Titratoren (C30SX, C30SD, V30S) Integrierter digitaler Gasflussmesser: Ja LabX® Titration Express / Server: Ja Maximale Anzahl Proben pro Serie: 120 Temperaturbereich: 40 °C–280 °C
	30407503	InMotion KF Pro Oven Autosampler (5 mL)	Kompatible Titratoren: Excellence-Titratoren (T7 und T9), Compact-Titratoren (C30SX, C30SD, V30S) Integrierter digitaler Gasflussmesser: Ja LabX® Titration Express / Server: Ja Maximale Anzahl Proben pro Serie: 120 Temperaturbereich: 40 °C–280 °C
	51109030	Dosiereinheit	Dosiereinheit für die Gerätelinien Excellence und Compact zum automatischen Dosieren und Titrieren; Anschluss erfolgt via Plug & Play ohne Neustart; Büretten werden automatisch erkannt. Anschluss: CAN Auflösung (Antrieb): 20'000 Schritte
	51371200	KF Trockenofen DO308	Abmessungen (B x L): 500 mm x 220 mm Temperaturbereich: 40 °C – 300 °C

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

4 Digitale Dichtemessgeräte und Refraktometer

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	51337008	RX40 Messzelle	Kleinstes Probenvolumen: 0,40 mL Bereich (nD): 1,320–1,700 Genauigkeit (Stellen): 4,0000
	51324660	30GS Refraktometer	Bereich (nD): 1,32 – 1,65 Messbereich Brix: 0,00 % – 100,00% Temp.-bereich: 10,00 °C–40,00 °C Softwareoption: LabX® direct Prisma: Saphir
	30468672	Easy R40 Refractometer	Messbereich nD: 1,30 - 1,72 Genauigkeit nD (±): 0,0001 Messbereich Brix: 0 – 100% w/w Genauigkeit Brix (2): 0,05% w/w Kleinstes Probenvolumen: 0,20 mL Anzeige: 4,3"-Farb-Touchscreen Abmessungen (T x B x H): 170 x 156 x 273 mm
	30474904	Excellence R4 Refractometer	Messbereich nD: 1,3200 – 1,7000 Genauigkeit nD (±): 0,0001 Messbereich Brix: 0 – 100 % w/w Genauigkeit Brix (2): 0,05 % w/w Kleinstes Probenvolumen: 0,50 mL Anzeige: 7"-Farb-Touchscreen Abmessungen (T x B x H): 226 x 193 x 208 mm
	30474904	Excellence R5 Refractometer	Messbereich nD: 1,3200 – 1,5800 Genauigkeit nD (±): 0,00002 Messbereich Brix: 0 – 100 % w/w Genauigkeit Brix (2): 0,014 % w/w Kleinstes Probenvolumen: 0,50 mL Anzeige: 7"-Farb-Touchscreen Abmessungen (T x B x H): 226 x 193 x 208 mm
	30474905	RX4 Refractive Index Cell	Messbereich nD: 1,3200 – 1,7000 Genauigkeit nD (±): 0,0001 Messbereich Brix: 0 – 100% w/w Genauigkeit Brix (2): 0,05% w/w Abmessungen (T x B x H): 226 x 193 x 208 mm
	30474906	RX5 Refractive Index Cell	Messbereich nD: 1,3200 – 1,5800 Genauigkeit nD (±): 0,00004 Messbereich Brix: 0 – 100% w/w Genauigkeit Brix (2): 0,014% w/w Abmessungen (T x B x H): 226 x 193 x 208 mm

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30474900	Excellence D4 Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,0001 g/cm³ Auflösung: 0,0001 g/cm³ Kleinstes Probenvolumen: 1,5 mL Anzeige: 7"-Farb-Touchscreen
	30474901	Excellence D5 Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,00005 g/cm³ Auflösung: 0,00001 g/cm³ Kleinstes Probenvolumen: 1,5 mL Anzeige: 7"-Farb-Touchscreen
	51337000	DM40 Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,0001 g/cm³ Fehlergrenzen: 0,0001 g/cm³ Kleinstes Probenvolumen: 1,0 mL Automatisierung: SC1 SC30; InMotion
	51337001	DM45 Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,00005 g/cm³ Fehlergrenzen: 0,0005 g/cm³ Kleinstes Probenvolumen: 1,0 mL Automatisierung: SC30; InMotion
	30468671	Easy D40 Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,0005 g/cm³ Auflösung: 0,0001 g/cm³ Methodenanzahl: 6 Kleinstes Probenvolumen: 1,2 mL
	30330857	Densito Handheld Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,001 g/cm³ Auflösung: 0,0001 g/cm³ Temperaturauflösung: 0,1 °C Kleinstes Probenvolumen: 2 mL Anzeige: 2,4"-Farbbildschirm Gewicht: 355 g
	30330858	DensitoPro Handheld Density Meter	Messbereich: 0 g/cm³ – 3 g/cm³ Genauigkeit: 0,001 g/cm³ Auflösung: 0,0001 g/cm³ Temperaturauflösung: 0,1 °C Kleinstes Probenvolumen: 2 mL Anzeige: 2,4"-Farbbildschirm Gewicht: 355 g
	30094293	Base InMotion Max LiquiPysics (Rack-Kit ist seperat zu bestellen)	Durchsatz 25-mL-Fläschchen: 303 Durchsatz 80-mL-Becher: 113 Durchsatz 100-mL-Becher: 55 Durchsatz 180-mL-Becher: 43 Durchsatz 250-mL-Becher: 24
	51326000	SC1 Probenwechsler	Automatisierung: Einzelproben

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

5 Messgeräte und Sensoren für pH-Wert, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff und Ionenkonzentrationen

5.1 Tischmessgeräte

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30019034	SevenCompact Leitfähigkeit S230-Kit (Wie S230, aber mit InLab® 731-ISM, Leitfaden zur pH-Messung und Kalibrierbeuteln)	Parameter: Leitfähigkeit Sensor: InLab® 731-ISM Messbereich Leitfähigkeit: 0,001 µS/cm – 1000 mS/cm Leitfähigkeit: Genauigkeit: ±0,5 % Temperaturauflösung: 0,1 °C Temperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
	30096985	SevenCompact Duo pH/Ion S220-Micro-Kit	Parameter: pH / Ion / ORP pH-Messbereich: –2 – +20 pH-Auflösung: 0,001 pH-Messgenauigkeit: ±0,002 Ionen-Messbereich: 1,00E-9 – 9,99E+9 Ionen-Auflösung: 3-/4-Stellen Ionen-Konzentration: ±0,5 %
	30339959	SevenCompact pH/Cond S213-Kit (Kit mit InLab® Expert Pro-ISM pH-Sensor InLab® 731 Leitfähigkeitssensor, Leitfäden für pH- und Leitfähigkeitsmessungen, je 2 Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00, 9,21 und 10,00 und 2 Standardbeuteln für 1433 µS/cm und 12,88 mS/cm)	Parameter: pH / Leitf. Sensor: InLab® 731-ISM; InLab® Expert Pro-ISM pH-Messbereich: –2 – +20 pH-Auflösung: 0,001; 0,01; 0 ,1 pH-Messgenauigkeit: ±0,002 Messbereich Leitfähigkeit: 0,001 µS/cm – 1.000 mS/cm
	30046252	SevenExcellence pH/Cond. S470	Parameter: pH / Leitf. / ORP pH-Messbereich: –2 – +20 pH-Auflösung: 0,001; 0,01; 0 ,1 pH-Messgenauigkeit: ±0,002 Leitf.-Messbereich: 0,001 µS/cm – 2'000 mS/cm Leitf.-Auflösung: 0,001 – 1 Leitf.-Messgenauigkeit: 0,5 %
	30046253	SevenExcellence pH/Cond. S470-Kit	Parameter: pH / Leitf. / ORP Sensor: InLab 731-ISM, InLab Expert Pro-ISM pH-Messbereich: –2 – +20 pH-Auflösung: 0,001; 0,01; 0 ,1 pH-Messgenauigkeit: ±0,002 Leitf.-Messbereich: 0,001 µS/cm – 2'000 mS/cm Leitf.-Auflösung: 0,001 – 1 Leitf.-Messgenauigkeit: 0,5 %

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	0092989	SevenExcellence pH/Ion/C/DO S975-Kit (Kit mit pH/Ionen-, Leitfähigkeits- und DO-Erweiterungseinheit sowie einem InLab® Expert Pro-ISM (pH-Sensor), einem InLab® 731-ISM (Leitfähigkeitssensor) und einem InLab® OptiOx-Sensor (digitaler DO-Sensor), mit pH-Puffern, Leitfähigkeits-Standards und Nullsauerstoff-Tabletten für die Kalibrierung, Leitfäden zu den Messungen von pH-Wert, Ionenkonzentration, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff und einem uMix-Magnetrührer)	Parameter: pH / Ionen / Leitf.; DO / BSB Sensor: InLab® Expert Pro-ISM; InLab® 731-ISM; InLab® OptiOx pH-Messbereich: –2 – +20 pH-Auflösung: 0,001; 0,01; 0 ,1 pH-Messgenauigkeit: ±0,002 Messbereich Ionenkonzentration: 1,00E-9 – 9,99E+9 Messbereich O_2: 0,000 – 50 mg/L (ppm)
	30266626	FiveEasy pH-Meter F20-Kit	Parameter: pH / mV Sensor: LE438 pH-Messbereich: 0 – +14 pH-Auflösung: 0,01 pH-Messgenauigkeit: ±0,01
	30034472	pH/mV-Modul	Erweiterung des SevenExcellence um die Paramter pH/mV pH-Bereich: –2 – +20 mV-Bereich: –2.000 – +2.000
	30034473	Conductivity-Modul	Messgerät: SevenExcellence Typ: Messgeräte Zubehör

5.2 Handmessgeräte

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30207875	Seven2Go pH/Ion S8-Standard Kit	Parameter: pH / ION / ORP Sensor: InLab® Expert Go ISM pH-Messbereich: –2 – +20 pH-Auflösung: 0,01 pH-Messgenauigkeit: ±0,002 Temperaturbereich: –30 °C – 130 °C
	30207952	Seven2Go pH S2-Food Kit (Elektroden-Clip, Handgelenkband Kurzanleitung, pH-Puffer-Starter Pac, uGo-Transportkoffer)	Parameter: pH / mV Sensor: InLab® Solids Pro-IP67 pH-Messbereich: –2 – 20 pH-Auflösung: 0,01 pH-Messgenauigkeit: ±0,01 mV-Messbereich: -1'999 – 1'999

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30207955	Seven2Go Cond S3-Standard Kit (Elektroden-Clip, Handgelenkband Kurzanleitung, Standardlösung in Beuteln: 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm)	Parameter: Leitfähigkeit Sensor: InLab® 738-ISM-IP67 Leitf.-Messbereich: 0,01 µS/cm – 500 mS/cm Leitf.-Auflösung: 0,01 – 1 Leitf.-Messgenauigkeit: ±0,5 % Temp.-bereich: –5 °C – 105 °C
	30207959	Seven2Go DO S4-Standard Kit (Elektroden-Clip, Handgelenkband Kurzanleitung, Nullsauerstoff-Tabletten für die Kalibrierung)	Parameter: Gelöster Sauerstoff Sensor: InLab 605-ISM O_2-Messbereich: 0,000 – 99 mg/L (ppm) O_2-Auflösung: 0,01 ppm O_2-Genauigkeit (±): ± 0,2 mg/L von 8 – 20 O_2-Sättigungsmessbereich: 0 % – 600 %
	30207961	Seven2Go Cond S7 (Elektroden-Clip, Handgelenkband Kurzanleitung)	Parameter: Leitfähigkeit Messbereich Leitfähigkeit: 0,01 µS/cm – 1.000 µS/cm Leitfähigkeit-Genauigkeit: ±0,5 % Temperaturbereich: –5 °C – 105 °C Temperaturauflösung: 0,1 °C Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
	51302621	SevenGo Duo pH/Ion/Cond SG78-EL-K (Elektroden-Clip, Handgelenkband Kurzanleitung,	Parameter: pH / Leitf. / Ion / ORP Sensor: InLab Expert Go ISM; InLab 738 ISM Temperaturbereich: –30 °C – 130 °C Temperaturauflösung: 0,1 °C Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C Speichergröße: 500 Messungen

6 UV/VIS-Spektralphotometer

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30254729	UV5 Nano Spektralphotometer	Wellenlängenbereich: 190 nm – 1'100 nm Photometr. Genauigk. ($K_2Cr_2O_7$): ±0,006 A Wellenlängengenauigkeit: ±0,9 nm Auflösung (Toluol in Hexan): > 1,7 Streulicht (KCl, 198 nm): > 1,7 Minimale Scandauer voller Bereich: 1 s Optionen: Drucker; Küvetten; Barcode-Leser; Fingerabdrucklesegerät; FillPalMini; PC-Software LabX
	30254726	UV7 Spektralphotometer	Wellenlängenbereich: 190 nm – 1'100 nm Photometr. Genauigk. ($K_2Cr_2O_7$): ±0,01 A Wellenlängengenauigkeit: ±0,8 nm Auflösung (Toluol in Hexan): > 1,9 Streulicht (KCl, 198 nm): > 2 Minimale Scandauer voller Bereich: 1 s Optionen: Drucker; Küvetten; Barcode-Leser; Fingerabdrucklesegerät; CuvetteChanger; FillPalMini; CertiRef; PC-Software LabX

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

6.1 UV/VIS-Spektralphotometer – Zubehör

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30236313	CuvetteChanger	Küvettenpositionen: 8 Optionen: Temperiergerät (10 °C – 80 °C); Anschlussset (Temperiergerät)

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

7 Automatische Schmelz- und Tropfpunktmessgeräte

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	51142502	MP70 Schmelzpunktsystem	Temp. Bereich: RT – 350 °C Anzahl One Clicks™: 12 pro Benutzer Anzahl Kapillaren/Probenhalter: 4 Schmelzpunktkapillaren Benutzerverwaltung: Mehrere Benutzer; Passwortschutz; Einstellungsschutz Datenexport: Auf SD-Karte oder PC Substanzen in der Datenbank: 5 Video: Farbe, 300 Minuten
	30321331	MP80 Schmelzpunktsystem	Temp. Bereich: RT – 350 °C Anzahl One Clicks™: 12 pro Benutzer Anwendungstyp: Schmelzpunkt; Siedepunkt; Trübungspunkt; Steigschmelzpunkt Anzahl Kapillaren/Probenhalter: 3 Schmelzpunktkapillaren; 2 Steigschmelzpunkt-Kapillaren; 2 Siedepunktkapillaren; 2 Trübungspunktkapillaren Benutzerverwaltung: Mehrere Benutzer; Passwortschutz; Einstellungsschutz Datenexport: Auf SD-Karte oder PC Heizrate (/min): 0,1 °C – 20 °C Video: Farbe, 300 Minuten
	51142503	MP90 Schmelzpunktsystem	Temp. Bereich: RT – 400 °C Anzahl One Clicks™: 12 pro Benutzer Anzahl Kapillaren: 6 Substanzen in der Datenbank: 100 Video: Farbe, 300 Minuten Max. Anzahl Methoden: 60

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

8 Pipetten

Weitere Pipettenvolumina auf Anfrage

8.1 Manuelle Pipetten

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17008575	MR-10 Pos-D Direktverdrängungs-pipette	Volumenbereich: 0,5 µL – 10 µL Schritt (manuell): 0,02 µL Volumen: 1 µL; 5 µL; 10 µL Genauigkeit ± : 9,0 % / 0,09 µL 2,0 % / 0,1 µL 1,5 % / 0,15 µL Präzision ± : 3,0 % / 0,03 µL 0,6 % / 0,03 µL 0,6 % / 0,06 µL Spitzentechnologie: Direktverdrängerspitzen
	17008579	MR-250 Pos-D Direktverdrängungs-pipette	Volumenbereich: 50 µL – 250 µL Schritt (manuell): 2 µL Volumen: 50 µL; 100 µL; 250 µL Genauigkeit ± : 3,0 % / 1,5 µL 1,7 % / 1,7 µL 1,0 % / 2,5 µL Präzision ± : 0,6 % / 0,3 µL 0,3 % / 0,3 µL 0,2 % / 0,5 µL Spitzentechnologie: Direktverdrängerspitzen
	17008649	PR-10 Rainin Classic™	Volumenbereich: 0,5 µL – 10 µL Schritt (manuell): 0,02 µL Volumen: 1 µL; 5 µL; 10 µL Genauigkeit ± : 2,5 % / 0,025 µL 1,5 % / 0,075 µL 1,0 % / 0,1 µL Präzision ± : 1,2 % / 0,012 µL 0,6 % / 0,03 µL 0,4 % / 0,04 µL Spitzentechnologie: Standard
	17008651	PR-100 Rainin Classic™	Volumenbereich: 10 µL – 100 µL Schritt (manuell): 0,2 µL Volumen: 10 µL; 50 µL; 100 µL Genauigkeit ± : 3,5 % / 0,35 µL 0,8 % / 0,4 µL 0,8 % / 0,8 µL Präzision ± : 1,0 % / 0,1 µL 0,24 % / 0,12 µL 0,15 % / 0,15 µL Spitzentechnologie: Standard

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17014407	SL-1000 XLS+ Pipet-Lite XLS+ STD	Volumenbereich: 100 µl – 1.000 µl Schritt (manuell): 2 µL Volumen: 100 µL; 500 µL; 1.000 µL Genauigkeit ± : 3 % / 3 µL 0,8 % / 4 µL 0,8 % / 8 µL Präzision ± : 0,6 % / 0,6 µL 0,2 % / 1 µL 0,15 % / 1,5 µL Spitzentechnologie: Standard
	17014411	SL-200 XLS+ Pipet-Lite XLS+ STD	Volumenbereich: 20 µL – 200 µL Schritt (manuell): 0,2 µL Volumen: 20 µL; 100 µL; 200 µL Genauigkeit ± : 2,5 % / 0,5 µL 0,8 % / 0,8 µL 0,8 % / 1,6 µL Präzision ± : 1,0 % / 0,2 µL 0,25 % / 0,25 µL 0,15 % / 0,3 µL Spitzentechnologie: Standard
	17011788	L-20ML Pipet-Lite XLS LTS	Volumenbereich: 2 mL – 20 mL Schritt (manuell): 20 µL Volumen: 2 mL; 10 mL; 20 mL Genauigkeit ± : 5,0 % / 100 µL 1,0 % / 100 µL 0,6 % / 120 µL Präzision ± : 0,6 % / 12 µL 0,2 % / 20 µL 0,16 % / 32 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS
	17014384	L-100XLS+ Pipet-Lite XLS+ LTS	Volumenbereich: 10 µL – 100 µL Schritt (manuell): 0,02 µL Volumen: 10 µL; 50 µL; 100 µL Genauigkeit ± : 3,5 % / 0,35 µL 0,8 % / 0,4 µL 0,8 % / 0,8 µL Präzision ± : 1,0 % / 0,1 µL 0,24 % / 0,12 µL 0,15 % / 0,15 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS

*Abb. teils ähnlich

Weitere Pipettentypen/-volumina auf Anfrage

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17014388	L-10 XLS+ Pipet-Lite XLS+ LTS	Volumenbereich: 0,5 µL – 10 µL Schritt (manuell): 0,02 µL Volumen: 1 µL; 5 µL; 10 µL Genauigkeit ± : 2,5 % / 0,025 µL 1,5 % / 0,075 µL 1,0 % / 0,1 µL Präzision ± : 1,2 % / 0,012 µL 0,6 % / 0,03 µL 0,4 % / 0,04 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS
	17014390	L-2000XLS+ Pipet-Lite XLS+ LTS	Volumenbereich: 200 µL – 2.000 µL Schritt (manuell): 2 µL Volumen: 200 µL; 1000 µL; 2.000 µL Genauigkeit ± : 3,0 % / 6 µL 0,8 % / 8 µL 0,8 % / 16 µL Präzision ± : 0,6 % / 1,2 µL 0,2 % / 2,0 µL 0,12 % / 2,4 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS
	17013804	L8-50XLS+ Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipetten LTS manuell	Volumenbereich: 5 µL – 50 µL Schritt (manuell): 0,05 µL Volumen: 5 µL; 25 µL; 50 µL Genauigkeit ± : 3,5 % / 0,18 µL 1,2 % / 0,30 µL 0,8 % / 0,40 µL Präzision ± : 2,0 % / 0,075 µL 0,5 % / 0,125 µL 0,4 % / 0,2 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8
	17013807	L12-10XLS+ Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipetten LTS manuell	Volumenbereich: 0,5 µL – 10 µL Schritt (manuell): 0,02 µL Volumen: 1 µL; 5 µL; 10 µL Genauigkeit ± : 4,0 % / 0,04 µL 1,5 % / 0,075 µL 1,0 % / 0,1 µL Präzision ± : 5,0 % / 0,05 µL 1,5 % / 0,075 µL 0,5 % / 0,05 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8

*Abb. teils ähnlich

Weitere Pipettentypen/-volumina auf Anfrage

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17013811	L12-300XLS+ Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipetten LTS manuell	Volumenbereich: 20 µL – 300 µL Schritt (manuell): 0,5 µL Volumen: 30 µL; 150 µL; 300 µL Genauigkeit ±: 2,5 % / 0,75 µL 0,8 % / 1,2 µL 0,8 % / 2,4 µL Präzision ±: 1,5 % / 0,45 µL 0,3 % / 0,45 µL 0,25 % / 0,75 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 12
	17011842	LA8-1200 XLS Pipet-Lite XLS Adjustable Spacer LTS	Volumenbereich: 100 µL – 1.200 µL Schritt (manuell): 2 µL Volumen: 100 µL; 600 µL; 1.200 µL Genauigkeit ±: 3,6 % / 3,6 µL 0,8 % / 4,8 µL 0,8 % / 9,6 µL Präzision ±: 1,0 % / 1,0 µL 0,3 % / 1,8 µL 2,4 % / 2,4 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8
	17011843	LA8-300 XLS Pipet-Lite XLS Adjustable Spacer LTS	Volumenbereich: 20 µL – 300 µL Schritt (manuell): 0,5 µL Volumen: 30 µL; 150 µL; 300 µL Genauigkeit ±: 2,5 % / 0,75 µL 0,8 % / 1,2 µL 0,8 % / 2,4 µL Präzision ±: 1,5 % / 0,45 µL 0,3 % / 0,45 µL 0,25 % / 0,75 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8

*Abb. teils ähnlich

Weitere Pipettentypen/-volumina auf Anfrage

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

8.2 Elektronische Pipetten

Weitere Pipettentypen/-volumina auf Anfrage

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17012313	E4-10MLXLS E4 XLS Einkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 1 mL – 10 mL Stufen (elektrisch): 10 µL Volumen: 1 mL; 5 mL; 10 mL Genauigkeit ± : 5,0 % / 50,0 µL 1,0 % / 50,0 µL 0,6 % / 60,0 µL Präzision ± : 0,6 % / 6,0 µL 0,2 % / 10,0 µL 0,16 % / 16,0 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS
	17012314	E4-20MLXLS E4 XLS Einkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 2 mL – 20 mL Stufen (elektrisch): 20 µL Volumen: 2 mL; 10 mL; 20 mL Genauigkeit ± : 5,0 % / 100,0 µL 1,0 % / 100,0 µL 0,6 % / 120,0 µL Präzision ± : 0,6 % / 12,0 µL 0,2 % / 20,0 µL 0,16 % / 32,0 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS
	17014484	E4-10XLS+ E4 XLS Einkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 0,5 µL – 10 µL Stufen (elektrisch): 0,01 µL Volumen: 1 µL; 5 µL; 10 µL Genauigkeit ± : 2,5 % / 0,025 µL 1,5 % / 0,075 µL 1,0 % / 0,1 µL Präzision ± : 1,2 % / 0,012 µL 0,6 % / 0,03 µL 0,4 % / 0,04 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS
	17013793	E8-20XLS+ E4 Mehrkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 2 µL – 20 µL Stufen (elektrisch): 0,02 µL Volumen: 2 µL; 10 µL; 20 µL Genauigkeit ± : 7,5 % / 0,15 µL 1,5 % / 0,15 µL 1,0 % / 0,2 µL Präzision ± : 3,0 % / 0,06 µL 1,0 % / 0,1 µL 0,3 % / 0,06 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17013795	E8-200XLS+ E4 Mehrkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 20 µL – 200 µL Stufen (elektrisch): 0,02 µL Volumen: 20 µL; 100 µL; 200 µL Genauigkeit ± : 2,5 % / 0,5 µL 0,8 % / 0,8 µL 0,8 % / 1,6 µL Präzision ± : 1,0 % / 0,2 µL 0,25 % / 0,25 µL 0,2 % / 0,4 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8
	17013799	E12-50XLS+ E4 Mehrkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 5 µL – 50 µL Stufen (elektrisch): 0,05 µL Volumen: 5 µL; 25 µL; 50 µL Genauigkeit ± : 3,5 % / 0,18 µL 1,2 % / 0,3 µL 0,8 % / 0,4 µL Präzision ± : 1,5 % / 0,075 µL 0,4 % / 0,1 µL 0,3 % / 0,15 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 12
	17014499	E12-1200XLS+ E4 Mehrkanalpipetten LTS	Volumenbereich: 100 µL – 1.200 µL Stufen (elektrisch): 2 µL Volumen: 100 µL; 600 µL; 1.200 µL Genauigkeit ± : 3,6 % / 3,6 µL 0,8 % / 4,8 µL 0,8 % / 9,6 µL Präzision ± : 0,6 % / 0,6 µL 0,2 % / 1,2 µL 0,15 % / 1,8 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 12
	17012327	EA6-300XLS E4 XLS+ Adjustable Spacer LTS	Volumenbereich: 20 µL – 300 µL Stufen (elektrisch): 0,2 µL Volumen: 30 µL; 150 µL; 300 µL Genauigkeit ± : 2,5 % / 0,75 µL 0,8 % / 1,2 µL 0,8 % / 2,4 µL Präzision ± : 1,0 % / 0,3 µL 0,25 % / 0,375 µL 0,2 % / 0,6 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 6

*Abb. teils ähnlich

Weitere Pipettentypen/-volumina auf Anfrage

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	17012329	EA8-50XLS E4 XLS+ Adjustable Spacer LTS	Volumenbereich: 5 µL – 50 µL Stufen (elektrisch): 0,05 µL Volumen: 5 µL; 25 µL; 50 µL Genauigkeit ± : 3,5 % / 0,18 µL 1,2 % / 0,3 µL 0,8 % / 0,4 µL Präzision ± : 1,5 % / 0,075 µL 0,4 % / 0,1 µL 0,3 % / 0,15 µL Spitzentechnologie: LiteTouch System LTS Kanäle: 8

*Abb. teils ähnlich

Weitere Pipettentypen/-volumina auf Anfrage

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

9 Thermische Analyse / Materialcharakterisierung

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30266649	DSC 3+ /700/ICR Dynamische Differenzkalorimetrie	DSC 3+ mit Intracoolervorbereitung; auf Wunsch mit automatischem Probenwechsler. Temperaturbereich je nach Kühloption: –113 °C ... 700 °C Heizrate: 0.02 … 300 K/min DSC Sensor: FRS 6+ Auflösung: 0,04 µW Gascontroller: GC402 mit 2 MFC
	30266650	DSC 3+ /700/LN2 Dynamische Differenzkalorimetrie	DSC 3+ für Tieftemperaturanwendungen; auf Wunsch mit automatischem Probenwechsler. Temperaturbereich mit LN2-Kühlung: –150 °C ...700 °C Heizrate: 0.02 … 300 K/min DSC Sensor: HSS 9+ Auflösung: 0,02 µW Gascontroller: GC402 mit 2 MFC
	30424745	Flash DSC 2+ Dynamische Differenzkalorimetrie	Schnelle Chipkalorimetrie – Materialanalyse in Hochgeschwindigkeit. Temperaturbereich: –95 °C/RT … 500/1000 °C (UFS/UFH Sensor) Heizrate: 6 K/min … 3.000.000 K/min Kühlrate: 6 K/min … 2.400.000 K/min Probengröße: ca. 5ng … 5.000 ng, je nach Anwendung und Senso
	30266652	TGA 2 Thermogravimetrische Analyse	TGA 2 mit Ultramikrowaage und großem Ofen; auf Wunsch mit Probenwechsler für den vollautomatischen Betrieb. Temperaturbereich: RT … 1100 °C Heizrate: 0.02 … 250 K/min Probenvolumen ≤900 µL Wägebereich: ≤1 g, Auflösung: 0,1 µg Gascontroller: GC401 mit 2 MFC
	30266651	TGA/DSC 3+ Simultane Thermische Analyse	TGA/DSC 3+ mit Ultramikrowaage und großem Ofen; auf Wunsch mit Probenwechsler für den vollautomatischen Betrieb. Temperaturbereich: RT … 1600 °C Heizrate: 0.02 … 250 K/min Probenvolumen ≤900 µL Wägebereich: ≤5 g, Auflösung: 0,1 µg Gascontroller: GC401 mit 2 MFC

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30039319	DMA 1 Dynamisch Mechanische Analyse	6 Deformationsmodi – auch als TMA einsetzbar in beheizten Flüssigkeiten oder unter relativer Feuchte. Temperaturbereich mit LN2-Kühlung: –190 bis 600 °C Kraftbereich ± 0.001 bis ± 10 N Frequenzbereich: 0.001 bis 300 Hz Temp.-bereich Flüssigbadoption: –20 … 200 °C Temp.-bereich Feuchteoption: 5 – 85 °C
	51141000	DMA/SDTA861e Dynamisch Mechanische Analyse	Frequenzgenerator bis 1000 Hz Kraft bis zu 40 N Steifigkeitsbereich > 6 Dekaden Temp.-bereich –150 … 500 °C
	30084906	HS82 Heiztischsystem	Heiztisch für optische Analysen von thermischen Übergängen. Mit xy-Tisch, um verschieden Probenbereiche in den Fokus zu bringen sowie Kühlgebläse für definierte Kühlraten. Heizrate: 0.1 … 20 K/min Temperaturauflösung °C, K / 0.1, °F / 0.2 Temperaturbereich: RT … 375 °C ...mit optionaler Kühlung: -90 °C … 375 °C

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

10 AutoChem

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30083901	EasySampler 1210 System, Complete	Temperaturbereich: –20 °C–140 °C Material: PP; PTFE; Edelstahl; Keramik; Aluminium Verdünnungsfaktor: 80–450 (1,6–9ml) Rack: 12 x 10 ml Abmessungen (L x B x H): 500 x 310 x 465 mm
	30306933	EasySampler Probe 330 Set	Temperaturbereich: –20 °C–140 °C Probennahmevolumen: 20 µl ± 10 % Abmessungen (L): 333 mm Abmessungen (Ø): 9,50 mm Druckbereich: 1–10 bar Sondenlänge: 333 mm Material: C22 Legierung; Aluminium; PTFE; Edelstahl
	51161711	EasyMax 102 Advanced Thermostat system	Temperaturbereich: –40,000 °C–180 °C Betriebsvolumen: 0,5 mL–100 mL Material: Pulverbeschichteter Edelstahl mit FEP-beschichteter Abdeckplatte Abmessungen (B x T x H): 330 x 360 x 280 mm Rück-/Frontleuchte: ja/nein Heizen / Kühlen: Festkörperthermostat Temperaturmodi: Kontrolle von Reaktor-mantel, Reaktionsmischung, Destillations-modus, Kristallisationsmodus
	30133677	EasyMax 402 Basic Thermostat System	Temperaturbereich: –40 °C–180 °C Betriebsvolumen: 15 mL–400 mL Material: Pulverbeschichteter Edelstahl mit FEP-beschichteter Abdeckplatte Abmessungen (B x T x H): 420 x 360 x 280 mm Rück-/Frontleuchte: ja/nein Heizen / Kühlen: Festkörperthermostat Temperaturmodi: Kontrolle von Reaktor-mantel, Reaktionsmischung, Destillations-modus, Kristallisationsmodus"

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Abbildung*	Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung	Beschreibung
	30208790	RX-10	Unterstützte Thermostate: Huber, Julabo Modelle mit RS232-Anschluss Unterstützte Rührwerksmotoren: IKA, Heidolph, JKEM Modelle mit RS232-Anschluss SmartConnect Port: Pt100, –10 bis 10 V, 0 bis 20 mA Abmessungen (L x B x H): 70 x 152 x 215 mm
	51161770	Dosing Unit SP-50 set	Material: Edelstahl mit PTFE-Schutz Abmessungen (L x H x B): 215 x 298 x 102 mm Spritzengöße: 1,0 mL; 10,0 mL; 25,0 mL; 50,0 mL Kommunikation: CAN-Bus
	30212440	Easy Control Box (ECB)	Eingänge: Pt100; 0–20 mA; 4–20 mA; –10 bis +10 V Ausgänge: 0–20 mA; 4–20mA; 0–10 V; PWM; Frequenz; TTL Abmessungen (L x B x H): 110 x 152 x 215 mm pH: Mit pH/mV-Erweiterungseinheit Seven-Excellence Anschlüsse: 4 x Eingänge; 4 x Ausgänge; 2 x RS232 für Waagen

*Abb. teils ähnlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Bitte nutzen Sie hierfür das Antwort-Formular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an MTVerkaufD@mt.com mit Angabe der Artikelnummer oder der Gerätebezeichnung. Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 641–507 444.

Inhalt

Bitte sorgfältig ausfüllen, frankieren und zurückschicken
oder per Telefax senden an **0641–507 608**
oder per E-Mail an **MTVerkaufD@mt.com**

METTLER TOLEDO

C-00074410

Antwort

Mettler-Toledo GmbH
Herr Frank Schaeske

35387 Gießen

Angebotsanfrage

Ich interessiere mich für das/die folgende/n Gerät/e

Artikel-Nr.	Gerätebezeichnung

Ich habe weitere Fragen.

☐ Bitte kontaktieren Sie mich unverbindlich:

Firma: _____

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Mettler-Toledo GmbH
Ockerweg 3
35396 Gießen
Telefon +49 641–507 444
Fax +49 641–507 608

Technische Änderungen vorbehalten.
©10/2021 Mettler-Toledo GmbH

C-00074410

www.mt.com
Für weitere Informationen

Inhalt